Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu

CHROME EFFECT by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykułu

400 ml : 12 240; 12 250; 12 260

Dostawca/Producent

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu

Wysokiej, jakości akrylowy lakier o efekcie lśniącego metalu chromowanego, uzyskanego przez dodanie drobnego pyłu metalicznego „leafing extra". Można nimi malować gładkie powierzchnie z metalu, drewna, aluminium, szkła, ceramiki, kamienia, betonu oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Idealny do prac artystycznych i dekoratorskich; we florystyce stosowany do kwiatów suchych i żywych. Linia cieszy się największym uznaniem wśród konkurencyjnych produktów na rynku.

Właściwości produktu

Wysoki połysk – efekt lustra
Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
Ograniczona odporność na ścieranie – z przyczyn technologicznych niemożliwe zabezpieczenie lakierem bezbarwnym
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Zastosowano gazy wolne od CFC
Nie stosuj żadnych podkładów

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pojemność	400ml
Baza	żywica akrylowa
Kolor	modyfikowana srebrny, złoty,
Połysk	miedziany wysoki połysk –
Temperatura stosowania	efekt lustra 15-25°C
Czas schnięcia	5-10 min
Nieprzylepny	20-30 min
Twardy/gotowy do pokrycia	18-24 h
Wydajność	400ml=1,5-2m^2; 150ml=0,8m^2 w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 150°C
Zawartość LZO	około 86 %
Zawartość substancji trwałych	około 14 %
Odporność na benzynę	niewystarczająca
Odporność na alkohol	dobra
Stosowanie podkładów	niezalecane
Możliwość nanoszenia innych powłok	wykluczone

Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
Uwaga: Nie zabezpieczaj lakierem bezbarwnym. Nie stosuj żadnych podkładów.

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022